

aliplast[®]
aluminium systems

www.aliplast.com



»

Flyscreen

aliplast
member of

CORIALIS
core innovative aluminium integrated solutions



Flyscreen



>> Omschrijving:

Profielsysteem voor vliegenramen en -deuren toepasbaar op zowel aluminium-, houten- als PVC-ramen en -deuren.

>> Toepassingen:

Af scherming voor ongedierte en insecten bij het verluchten van leefruimtes.

>> Materiaal:

Aluminium:

- Legering Al MgSi 05 - F22
- EN AW-6060 / EN AW-6063 (volgens NBN EN 573-3)
- T5-T66 (volgens NBN EN 515)
- Mechanische kenmerken (NBN EN 755-2)

Toleranties:

- Wanddikten en afmetingen van de profielen (volgens NBN EN 12020-2)

Dichtingen:

- EPDM (volgens NBN EN 12365)
- Getest en gehomologeerd in het kader van een kunstmatige verouderingstest van "plexiglas" gecombineerd met ge vulkaniseerde rubber

>> Oppervlaktebehandeling:

Lakken:

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.
- Metallic Structuurlak: Derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.
- Life Colours: Matte structuurlakken
- Houtstructuur: Kleurengamma met het uitzicht van echt hout
- Metal effects: Kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) herproduceert
- Lakanodisatie: De kwaliteiten van een uitstekende lak en de "look" van een anodisatieproces

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig garantie-certificaat.

Anodisatie:

- In natuurkleur of bronskleur met het kwaliteitslabel E.W.A.A./EURAS-QUALANOD.

>> Bijzondere kenmerken:

- Uitvoeringen voor ramen en deuren.
- Schuivende uitvoering voor schuifdeuren.