

B221121.103.f22 VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)

versie: 102 datum: 28-03-2024

- 1 *OPMERKING: voor wandbekleding buiten en binnen.*
- 2 Fabrikant: Swisspearl Nederland B.V.
- 3 Type: Swisspearl Grivial.
- 4 #
\Uitvoering: doorgekleurde vezelcementplaat met een gefreesd oppervlak in doorschijnend matte optiek.
- 5 #
\Dikte (mm): 8.
\Dikte (mm):
- 6 #
\Breedte (mm): 1.250.
\Breedte (mm):
- 7 #
\Lengte (mm): 2.500.
\Lengte (mm): 3.050.
\Lengte (mm):
- 8 #
\Toleranties op haaksheid: niveau 1.
- 9 #
\Mechanische weerstand (klasse): A4.
- 10 #
\Buigsterkte (MOR)(MPa): >= 9,4.
- 11 #
\Brandgedrag (klasse): A2-s1, d0.
- 12 #
\Waterdichtheid (klasse): geen druppels.
- 13 #
\Duurzaamheid, bestand tegen warm water: RL >= 0,75.
- 14 #
\Duurzaamheid, bestand tegen nat/drogen: RL >= 0,75.
- 15 #
\Duurzaamheid, bestand tegen vorst/dooi: RL >= 0,75.
- 16 #
\Duurzaamheid, bestand tegen warmte/regen: voldoet.
- 17 #
\Kleur: Granite 624. \Kleur: Anthracite 3020.
\Kleur: Crystal 125. \Kleur: Ivory 3099.
\Kleur: Ivory 3090. \Kleur: Amber 723.
\Kleur.....
- 18 #
\Designmotief.....
- 19 #
\Kanten: gekantrecht.
\Kanten: afgeschuind.
\Kanten.....
- 20 #
\.....
- 21 #
\Toebehoren:
- 22 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 23 #
\.....