

**B235320.102.f01 REFLECTERENDE ISOLATIEFOLIE (ETA 20/0545)**  
versie: 101 datum: 01-01-2021

- 1 *OPMERKING: geschikt als dak, wand, vloer, houtskeletbouw en rietendak isolatie.*
- 2 Leverancier: Duofor B.V.
- 3 Type: YBS-SuperQuilt 19.
- 4 #  
\Uitvoering.....
- 5 #  
\Samenstelling: meerlaags reflecterende isolatie (multifoil), vervaardigd van negentien afwisselende lagen, bestaande uit metaalfolie, scheidingslaag en geslotencellig schuim. De lagen zijn aan elkaar puntsgewijs verbonden door 40 mm lange dubbel T kunststof clips (kimbles). De eerste en negentiende laag bestaan uit aluminium folie op een PE-rug en een wapeningsdoek. De kern van het product bestaat uit drie lagen polyestervlies en vier dubbele schuimlagen, onderling gescheiden door zes lagen metaalfolie.
- 6 #  
\Dikte (mm): 40.
- 7 #  
\Breedte (mm): 1.200.  
\Breedte (mm): 1.500.
- 8 #  
\Lengte (mm): 10.000.
- 9 #  
\Warmteweerstand declared (Rd) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 2,50.  
\Warmteweerstand declared (Rd) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 2,60.  
\Warmteweerstand declared (Rd) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 2,90.  
\Warmteweerstand declared (Rd) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 6,10.  
*OPMERKING: 2,50 bij hellend dak, 2,60 bij plat dak, 2,90 bij wand, 6,10 bij vloer.*
- 10 #  
\Emissiecoëfficiënt (eD): 0,05.
- 11 #  
\Treksterkte, parallel aan oppervlak (N/50mm): 705.
- 12 #  
\Weerstand waterdoorlatendheid (klasse): W1.
- 13 #  
\Brandgedrag (klasse): E.
- 14 #  
\Relatieve dampdiffusieweerstand (μd) (m): .....
- 15 #  
\Scheurweerstand (N/mm): 212,40.
- 16 #  
\Kleur.....
- 17 #  
\.....
- 18 #  
\Toebehoren:
- 19 #  
\- bevestigingsmiddelen.....
- 20 #  
\- YBS Foiltape.....
- 21 #  
\.....
- 22 Reflecterende isolatie leveren, toepassen en verwerken overeenkomstig BDA Agrément® BAR 13-012/01/A (plat dak), BDA Agrément® BAR 13-011/01/A (hellend dak), BDA Agrément® BAF 13-013/01/A

**B235320.102.f01 REFLECTERENDE ISOLATIEFOLIE (ETA 20/0545)**  
versie: 101 datum: 01-01-2021

(vloeren), BDA Agrément® BAW 13-015/01/A (gevels).  
23 #  
\.....