

**F223100.101.f02 VLOERCOATINGSYSTEEM, TERRASSEN EN GALLERIJEN**

versie: 101 datum: 01-07-2019

- 1 *OPMERKING: vloercoatingsysteem o.b.v. EN 13813 producten.*
- 2 Fabrikant: Grouttech.
- 3 Type: Elastisch en scheuroverbruggend coatingsysteem voor terrassen en galerijen. UV-bestendig.
- 4 Uitvoering: Systeem 1.2, zeer duurzaam systeem voor toepassing op zwaar mechanisch belaste ondergronden. Hoge mate van anti-slip door een volledig gebonden instrooikorrel.
- 5 #  
    \ Voorbehandeling ondergrond: Grouttech 4270T.  
    *OPMERKING: indien vochtgehalte ondergrond > 4%.*
- 6 #  
    \.....
- 7 Systeemopbouw:
  - onderlaag: EP MultiUse.
  - tussenlaag: PU Elastic SL.
  - beschermlaag: glasvezelmat.
  - tussenlaag: 2 lagen PU Elastic SL.
  - instrooilaag: 0,3 - 0,8 mm instrooi, vol en zat.
- 8 #
  - \- toplaag: 1 laag PU Coating NV.
  - \- toplaag: 2 lagen PU Coating NV.
- 9 #
  - \- verzegeling coatingsysteem: PU Finish WE.
- 10 #  
    \.....
- 11 #  
    \Systeemdikte.....
- 12 #  
    \Kleur.....
- 13 #  
    \.....