

B221121.103.f12 VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)

versie: 103 datum: 13-03-2024

- 1 *OPMERKING: voor plafond en wandbekleding buiten.*
- 2 Fabrikant: Swisspearl Nederland B.V.
- 3 Type: Swisspearl Windstopper Basic.
- 4 #
\Uitvoering: dampopen water- en brandwerende laag in de constructie van een geventileerde gevel.
- 5 #
\Dikte (mm): 9.
\Dikte (mm):
- 6 #
\Breedte (mm): 1.200.
\Breedte (mm):
- 7 #
\Lengte (mm): 2.400.
\Lengte (mm): 2.700.
\Lengte (mm): 3.000.
\Lengte (mm):
- 8 #
\Toleranties op haaksheid: niveau 1.
- 9 #
\Mechanische weerstand (klasse): D2.
- 10 #
\Buigsterkte in lengterichting (MOR Wet)(MPa): >= 4.
\Buigsterkte in lengterichting (MOR Ambient)(MPa): >= 9.
- 11 #
\Buigsterkte in breedterichting (MOR Wet)(MPa): >= 6.
\Buigsterkte in breedterichting (MOR Ambient)(MPa): >= 11.
- 12 #
\Brandgedrag (klasse): A2-s1, d0.
\Brandgedrag (klasse):
- 13 #
\Waterdichtheid (klasse): geen druppels.
- 14 #
\Duurzaamheid, bestand tegen warm water: RL >= 0,75.
- 15 #
\Duurzaamheid, bestand tegen nat/drogen: RL >= 0,75.
- 16 #
\Duurzaamheid, bestand tegen vorst/dooi: RL >= 0,75.
- 17 #
\Duurzaamheid, bestand tegen warmte/regen: voldoet.
- 18 #
\Kleur: naturel grijs. \Kleur.....
- 19 #
\Kanten: recht.
\Kanten.....
- 20 #
\.....
- 21 #
\Toebehoren:
- 22 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 23 #
\.....