

B412013.101.f07 GLAZEN BINNENPUI, BRANDWEREND

versie: 101 datum: 01-07-2019

- 1 *OPMERKING: systemen getest o.b.v. de EN 13501-2 met een EW = Integrity and Radiation Control en EI = Integrity and Insulation van 30 minuten.*
- 2 Fabrikant: Interior Glassolutions B.V.
- 3 Type: Sytems Structure.
- 4 #
\Uitvoering.....
- 5 #
\Glassoort: SGG CONTRAFLAM.
\Glassoort: SGG PARSOL, in de massa gekleurd glas.
\Glassoort: SGG SATINOVO, geëts glas.
\Glassoort: SGG MASTERGLASS, modern figuurglas.
\Glassoort: SGG SERALIT, gezeefdrukt glas.
\Glassoort: SGG IMAGE, decoratief gelaagd glas.
\Glassoort.....
- 6 #
\Geluidwering (dB):
- 7 #
\.....
- 8 #
\Indeling:
- 9 #
\- wand: SYSTEMS STRUCTURE EW30, dikte 19 mm.
\- wand: SYSTEMS STRUCTURE EI30, dikte 23 mm.
\- wand: SYSTEMS STRUCTURE EI30, dikte 28 mm.
\- wand: SYSTEMS STRUCTURE CORNER EI30, dikte 23 mm.
\- wand: SYSTEMS STRUCTURE CORNER EI30, dikte 28 mm.
- 10 #
\- deur: SYSTEMS FIRE DOOR ECON 30.
\- deur: SYSTEMS FIRE DOOR CP1 30.
\- deur: SYSTEMS FIRE DOOR LUNAX EW30, kozijndeel in hout.
\- deur: SYSTEMS FIRE DOOR LUNAX EW30, kozijndeel in staal.
\- deur: SYSTEMS FIRE DOOR LUNAX DUBBEL EW30.
- 11 #
\- bouwkundig aansluiting: wandaansluiting standaard.....
\- bouwkundig aansluiting: wandaansluiting slank.....
\- bouwkundig aansluiting: verticaal verkit tegen bouwkundige wand.....
\- bouwkundig aansluiting: stalen u-profiel ingelegd in bouwkundige wand.....
\- bouwkundig aansluiting: glaswand in stalen hoeklijn en kokerprofiel.....
\- bouwkundig aansluiting: glaswand in hardhouten glaslatten.....
- 12 #
\- glaskoppelprofiel: SYSTEMS STRUCTURE.....
- 13 #
\- oppervlaktebehandeling: gemoffeld.
\- oppervlaktebehandeling.....
- 14 #
\- kleur (RAL): \- kleur.....
- 15 #
\- hang- en sluitwerk.....
- 16 #
\- afmetingen (mm):
- 17 #

B412013.101.f07 GLAZEN BINNENPUI, BRANDWEREND
versie: 101 datum: 01-07-2019

- \.....
- 18 #
- \Toebehoren:
- 19 #
- \- afdichtings-/aansluitvoorzieningen.....
- 20 #
- \- bevestigingsmiddelen.....
- 21 #
- \.....